



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°71-90 du 01/02/2023

Fin de validité : 31/01/2024

Page : 1/10

FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL

1 RUE DES FONDERIES 52130 BROUSSEVAL France

La société **FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL** est autorisée à utiliser la marque NF, en application des Règles Générales de la Marque NF et du référentiel NF- VOIRIE pour les dispositifs de couronnement et de fermeture cités en pages suivantes.

Ce certificat atteste que ces produits sont certifiés après évaluation conformément aux normes ci-après.

Elle est prononcée, sur proposition du Comité Particulier de la marque NF-VOIRIE, au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et par les essais en laboratoire. Elle annule et remplace toutes décisions antérieures.

Ce droit d'usage est accordé jusqu'au 31/01/2024 à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la Marque NF et au référentiel de certification de la Marque NF - VOIRIE.

Caractéristiques certifiées

Classe
Surface d'aération
Cote de passage
Profondeur d'emboîtement
Assurance tampon / grille dans le cadre
Pression d'appui du cadre
Hauteur du cadre
Angle d'ouverture
Surface d'avalement
Force de contrôle et flèche résiduelle
Matériaux
Système qualité ISO 9001
Marquage
Essais routiers

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification



CERTIF 1332.6 07/2020

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
B125	80831	Regard hydraulique N 151 – 250 x 250	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-80227-80780
B125	90178	Regard hydraulique N 151 – 800 x 800	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90330-90215
B125	91921	Regard hydraulique Hydr'O 500 Avec option antivol 1/4T : 92061	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91913-91920
B125	93495	Regard hydraulique Hydr'O 500 Ellipse Avec option antivol 1/4T :94434	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91913-93494
B125	80717	Regard N 144 – 250 x 250 – diam 150; Avec option verrouillage : 80717A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-80224-80777
B125	80832	Regard N 144 – 300 x 300 – diam 175; Avec option verrouillage : 80832A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-80225-80778
B125	90280	Regard N 144 – 400 x 400 – diam 247; Avec option verrouillage : 92972	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90419-90420
B125	90456	Regard N 144 – 500 x 500 – diam 350; Avec option verrouillage : 92973	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90421-90422
B125	90818	Regard N 144 – 600 x 600 – diam 425; Avec option verrouillage : 90818A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90817-90816
B125	81517	Regard N 144 – 700 x 700 – diam 500; Avec option verrouillage : 92307	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81518-81519
B125	81520	Regard N 144 – 800 x 800 – diam 610; Avec option verrouillage : 81520A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81521-81522
B125	81523	Regard N 145 – diam 800; Avec option verrouillage : 81523B	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81524-81525
B125	91959	Regard hydraulique Hydr'O 300 Avec option antivol 1/4T : 92071	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91948-91951
B125	91963	Regard hydraulique Hydr'O 600 Avec option antivol 1/4T : 92075	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91949-91955
B125	91961	Regard hydraulique Hydr'O 400 Avec option antivol 1/4T : 92073	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91917-91953
B125	12855	Regard de Branchement COMPACT B125 260x260-Ø208	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-12807-12853
B125	91965	Regard hydraulique Hydr'O 700 Avec option antivol 1/4T : 92077	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91950-91957
C250	90691	Regard de branchement N 160 ter-360 x 360 Diam 230 – Articulé : Avec option verrouillage : 91756	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90690-90672

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	90677	Regard de branchement N 161 ter – diam 400 – diam 230 – Articulé Avec option verrouillage : 91765	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90676-90672
C250	91167	Regard de branchement N 165 – 360 x 360 – diam 230	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91164-90672X
C250	93073	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 200 – Accès PMR – sans cadre	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-00-93073
C250	91065	Regard de chaussée PASSEO – diam 850 – diam 600	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90728-91064
C250	90986	Grille plate PASSEO – diam 850 – diam 600	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90728-90985
C250	92303	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 400 – Accès PMR – sans cadre	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-00-92303
C250	93040	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 300 – Accès PMR – sans cadre	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-00-93040
C250	93037	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 300 – Accès PMR	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90675-93040
C250	93241	Grille plate ACCY'O 300 x 300 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93241A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93240-93239
C250	93217	Grille plate ACCY'O 400x400 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93217A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93216-93215
C250	93176	Grille plate ACCY'O – 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93212	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93175-93174
C250	93297	Grille plate ACCY'O 600 x 600 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93297A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93296-93257
C250	93363	Grille plate ACCY'O 700 x 700 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93363A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93362-93361
C250	93377	Grille concave ACCY'O 400 x 400 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93377A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93376-93375
C250	93336	Grille concave ACCY'O 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93336A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93335-93334
C250	93370	Grille concave ACCY'O 600 x 600 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93370A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93369-93368
C250	93176	Grille plate 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93212	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93175A-93174

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	93374	Grille plate N160 TER – Accès PMR Avec option verrouillage : 93374A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90690-93373
C250	90710	Regard N 146 – 500 x 500 – diam 345 Avec option verrouillage : 90710A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90708-90709
C250	90678	Grille plate AT N 703 – 750 x 300	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90675-90674
C250	90372	Grille avaloir N 702 – Profil A – 500 x 500 – Accès PMR	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90368-90235
C250	90558	Grille avaloir N 702 – Profil T – 500 x 500 – Accès PMR	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90552-90526
C250	80822	Grille plate N 700 – 200 x 200 Avec option verrouillage : 80822A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81086-81085
C250	81084	Grille plate N 700 – 250 x 250 Avec option verrouillage : 81084A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81088-81087
C250	90554	Plaque de recouvrement N 296 – Profil A – 800 x 830 – diam 610	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90549-90551
C250	90553	Plaque de recouvrement N 296 – Profil T – 800 x 830 – diam 610	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90550-90551
C250	90704	Regard de branchement N 159 – 300 x 300 – diam 180 – Articulé Avec option verrouillage : 91762	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90703-81586
C250	90611	Regard de branchement N 163 – 460 x 460 – diam 285 – Articulé Avec option verrouillage : 91766	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90613-90612
C250	90833	Avaloir N 298 – Type A – 800 x 225	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90833-00
C250	90834	Avaloir N 298 – Type T – 800 x 225	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90834-00
C250	93490	Regard hydraulique N 160 bis – 360 x 360 – diam 230 – Articulé Avec option verrouillage : 93494	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93489-93488
C250	94507	Regard de branchement N°160 BIS_SGH – 360x360 – Ø230 – articulé Avec option antivol par vis : 94583	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-94508-93488
C250	91962	Regard hydraulique Hydr'O 400 Version standard 91962 Avec option antivol 1/4T : 92074	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91917-91954
C250	94430	Regard hydraulique Hydr'O 500 Ellipse Version standard 94430 Avec option antivol 1/4T : 94438	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91913-94418

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	94419	Regard hydraulique Hydr'O 500 Version standard 94419 Avec option antivol 1/4T : 94436	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91913-91918
C250	94534	Regard hydraulique Hydr'O 400 ELLIPSE Version standard 94534 Avec option antivol 1/4T : 94535	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91917-94532
C250	91964	Regard hydraulique Hydr'O 600 Avec option antivol 1/4T 92076	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91949-91956
C250	94755	Regard de branchement N°166 –360x360 – Ø230 Avec option antivol par vis : 94757	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-94754-94753
C250	12854	Regard de Branchement COMPACT C250 260x260-Ø208	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-12807-12806
D400	93697	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse D400 850x850 apparent articulé Version sécurité ou exploitation - verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93694-93693
D400	93695	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse – diam 850 V2 articulé – version sécurité ou exploitation – verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-93693
D400	90743X	Regard de chaussée MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90942–90741X
D400	90743	Regard de chaussée MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90942–90741
D400	90727	Regard de chaussée MEDIUM – diam 850 – diam 645	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90728–90729
D400	91737	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90768–91732
D400	90857X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Ventilé – Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90768–90829X
D400	91737X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90768–91732X
D400	90857	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Ventilé Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71–90768–90829

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	90769X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 1/4T en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-90732X
D400	90769	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillé 1/4T en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-90732
D400	91736X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé Anti-effraction en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-91731X
D400	91736	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 - Articulé – Sécurité – Verrouillé Anti-effraction en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-91731
D400	93696	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse – 850 x 850 articulé Version sécurité ou exploitation verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-93693
D400	91099X	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-91732X
D400	91099	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-91732
D400	91149X	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Ventilé Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-90829X
D400	91149	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Ventilé Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-90829
D400	91734X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillé 1/4T en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-90732X
D400	91734	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillé 1/4T en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-90732
D400	91735X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé Anti-effraction en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-91731X

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	91735	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé Anti-effraction en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-91731
D400	91099	Regard de chaussée MAXUM 600 – Diam.850 – Diam.675 – Articulé, version sécurité ou exploitation, antivol verrouillage 1/4 de tour ou anti-effraction SAE en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-91732
D400	91737	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850x850 – Diam.675 articulé, version sécurité ou exploitation, antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-91732
D400	92529	Regard de chaussée MAXUM 600 – Diam.850 – Hauteur75 – Diam.675 articulé, version sécurité ou exploitation, antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92242-91732
D400	91231X	Grille plate MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90942-91230X
D400	91231	Grille plate MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90942-91230
D400	92083	Regard de chaussée MAXUM 800 – diam 1000 – avec option verrouillage - 1/4 de tour ou SAE, option ventilé, option assistance	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-91774-91777
D400	94189	Regard de chaussée Maxum 600 Ellipse – diam 850 HT75 articulé – version sécurité ou exploitation – verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92242-93693
D400	92529	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 ht75 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92242-91732
D400	92529X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 ht75 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92242-91732X
D400	92934	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé 3Pt	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92932-92930
D400	92934X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 3Pt	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92932-92930X
D400	93061	Regard de chaussée MAXUM 800 – 1000 x 1000 – avec option verrouillage 1/4 de tour ou SAE, option ventilé, option assistance	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92994-91777

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	94199	Trappe 750x750 articulée - Cadre fonte monobloc - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92504- 94195.94197
D400	94204	Trappe 750x1500 articulée - Cadre fonte monobloc Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81797A- 94195.94197.94198
D400	94209	Trappe 750x2250 articulée – Cadre fonte soudé Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction - Assistance à l'ouverture par vérins	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92834- 94195.94197.94198
D400	94103	Trappe TITAN M1 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2/3:2015	71-94101-93992
D400	94072	Trappe TITAN M2 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2/3:2015	71-94065-93992
D400	94073	Trappe TITAN M3 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2/3:2015	71-94066-93992
D400	94074	Trappe TITAN M4 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2/3:2015	71-94067-93992
D400	94075	Trappe TITAN M5 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2/3:2015	71-94068-93992
D400	94204S	TRAPPE 750x1500 articulée – option antivol ou anti-effraction - cadre fonte soudé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93618- 94195.94197.94198
D400	95258	Regard de chaussée KANTUM cadre rond Ø850 avec joint EPDM et option verrouillage 1/4 de tour	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-95255-95256
D400	95307	Regard Hydr'O 500 D400 OL400x400 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95309-95308
D400	95310	Regard Hydr'O 600 D400 OL500x500 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95312-95311
D400	95313	Regard Hydr'O 700 D400 OL600x600 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95315-95314
D400	95316	Grille Accy'O 500 D400 OL400x400 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95309-95317
D400	95318	Grille Accy'O 600 D400 OL500x500 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95312-95319

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	95320	Grille Accy'O 700 D400 OL600x600 Avec option de verrouillage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2016	71-95315-95321
E600	94130	Trappe 750 x 750 articulée - Cadre monobloc fonte - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92504- 94122.94126
E600	94136	Trappe 750 x 1500 articulée - Cadre monobloc fonte - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81797A- 94122.94126.94128
E600	92899	Regard de chaussée MAXUM 600 - Ø850 V2 - articulé - version sécurité ou exploitation - antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-92898
E600	92936	Regard de chaussée MAXUM 600 - 850x850 - articulé - version sécurité ou exploitation - antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-92898
E600	92935	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé 3Pt	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92932-92931
E600	92935X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 3Pt	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92932-92931X
E600	94136S	TRAPPE 750x1500 articulée - Option antivol ou anti effraction - cadre fonte soudé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93618- 94122.94126.94128
E600	94142	TRAPPE 750x2250 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92834- 94122.94126.94128
F900	94156	Trappe 750 x 750 Fonte articulée - Cadre fonte monobloc - Option verrouillage 1/4 tour ou antieffraction SAE	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92504- 94148.94152
F900	94162	Trappe 750x1500 articulée - Cadre fonte monobloc - Option verrouillage 1/4 tour ou antieffraction SAE	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81797A- 94148.94152.94154
F900	93190	Regard de chaussée MAXUM 600 Diamètre 850 - D675, articulé Version sécurité ou exploitation Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93189-91074
F900	94260	Regard de chaussée MAXUM 600 850 x 850 – D675, Articulé, version sécurité ou exploitation, verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-91074



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°71-90 du 01/02/2023

Fin de validité : 31/01/2024

Page : 10/10

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
F900	94162S	TRAPPE 750x1500 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93618-94148.94152.94154
F900	94168	750x2250 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92834-94148.94152.94154